



Przekrój B-B
- projekt 1:50

- A:
- papa termozgrzewalna nawierzchniowa
 - papa termozgrzewalna podkładowa mocowana mechanicznie
 - wełna mineralna twarda gr. 25 cm
 - izolacja przeciwwilgociowa z lepiku nawierzchniowego + podkładowego
 - strop z płyt kanałowych - istniejący
 - tynk - istn.
- B:
- grunt rodziny
 - podsypka z piasku gr. 10 cm
 - chudy beton B-10 gr. 10 cm
 - izolacja przeciwwilgociowa z folii izolacyjnej gr. min. 0,2 mm
 - styropian FS20 gr. 10 cm
 - posadzka cementowa gr. 8 cm zbrojona siatką stalową (w WC i chlorowni gr. 6 cm)
 - izolacja z płynnej folii
 - gres

Proinstal s.c. ZP-UB			
20-701 Lublin, ul. Nałęczowska 25			
Inwestor	Gmina Jastków, ul. Chmielowa 3, Panieńszczyna, 21-002 Jastków	Faza	PB
Temat	Przebudowa (modernizacja) stacji uzdatniania wody w Sieprawkach, gm. Jastków	Data	10.2015 r.
Tytuł rys.	Przekrój A-A - proj.	Skala	1:50
Proj. bud.	inż. Eugeniusz Józefczuk upr. bud. 573/Lb/77	Podpis	B-5
Sprawdził	mgr inż. Piotr Józefczuk upr. bud. LUB/0240/POOK/08	Podpis	