Sw1	
Tynk cementowo- wapienny kat. III	2,00cm
Cegła ceramiczna	12,00 cm/25,00cm
Tynk cementowo- wapienny kat. III	2,00cm

Sw2	
Tynk cementowo- wapienny kat. III	2,00cm
Cegła ceramiczna	25,00cm
Styropian	2,00 cm
Gazobeton	30,00 cm
Tynk cementowo- wapienny kat. III	2,00cm

Sw3	
Tynk cementowo- wapienny kat. III	2,00cm
Gazobeton	30,00 cm
Styropian	2,00 cm
Gazobeton	30,00 cm
Tynk cementowo- wapienny kat. III	2,00cm

Sw4	
Tynk cementowo- wapienny kat. III	2,00cm
Gazobeton	12,00 /30,00 cm
Tynk cementowo- wapienny kat. III	2,00cm

Sw7	
Tynk cementowo- wapienny kat. III	2,00cm
Siłka	12,00/ 25,00cm
Tynk cementowo- wapienny kat. III	2,00cm

S1	
Wykładzina PCV GAMRAT na kleju	
Wylewka podlogowa betonowa na włóknach	5,00 cm
Folia budowlana	0,02 cm
Wełna mineralna twarda	5,00 cm
Strop Teriva	34,00 cm
Tynk cementowo- wapienny kat. III	2,00 cm

S2	
Terakota	
Izolacja wodoszczelna- folia płynna	
Wylewka podlogowa betonowa na włóknach	5,00 cm
Folia budowlana	0,02 cm
Wełna mineralna twarda	5,00 cm
Strop Teriva	34,00 cm
Tynk cementowo- wapienny kat. III	2,00 cm

S3	
Wykładzina PCV GAMRAT na kleju	
Wylewka podlogowa betonowa na włóknach	5,00 cm
Folia budowlana	0,02 cm
Wełna mineralna dźwiękochłonna twarda	5,00 cm
Płyta żelbetowa krzyżowo zbrojona	18,00 cm
Tynk cementowo- wapienny kat. III	2,00 cm

S4	
Terakota	
Izolacja wodoszczelna- folia płynna	
Wylewka podlogowa betonowa na włóknach	5,00 cm
Folia budowlana	0,02 cm
Wełna mineralna twarda	7,00 cm
Płyta sprężona kanałowa	32,00 cm
Tynk cementowo- wapienny kat. III	2,00 cm

Legenda:

- 1/nr — KONDYGNACJA/ NR POMIESZCZENIA
- pomieszczenie — NAZWA POMIESZCZENIA
- pow, m2 Pg1 — POSADZKA
- POWIERZCHNIA
- 90 (90) — MINIMALNA WIELKOŚĆ ŚWIATŁA OŚCIEŻNICY
- 100 / 200 — TYP+ ODPORNOŚĆ OGNIOWA DRZWI W MINUTACH
- 100 / 210 — 02 — OZNACZENIE OKNA
- WYMIAR OKNA W ŚWIETLE MURU
- ŚCIANY ZEWNĘTRZNE CZĘŚCI PODZIEMNEJ- BETON 25cm+ SUPERFLEX 10/100/100(S)+ PERIMATE DI ZE ZINTEGROWANĄ WARSWTĄ DRENUJĄCĄ 14cm
- ŚCIANY ZEWNĘTRZNE- GAZOBETON 30cm+WELNA MINERALNA 14cm
- BS1 — TYP BALUSTRADY
- Sw1 — TYP PRZEGRODY WEWNĘTRZNEJ
- WPUST PODLOGOWY
- HP — HYDRANT POŻAROWY W/G PROJEKTU INSTALACJI
- + 3,77 — OZNACZENIE POZIOMÓW W ODNIESIENIU DO P.P.P.
- OZNACZENIE NAWIEWNIKÓW PODOKIENNYCH
- OZNACZENIE WENTYLATORÓW
  - w1 — CK60F- kuchnia
  - w2 — EDM200- łazienka
  - w3 — DAs-160 - wentylator dachowy
  - w4 — DAs-250 - wentylator dachowy
- OZNACZENIE SZAFEK ELEKTRYCZNYCH
  - T3. — 34x15x32cm na wys. 160cm nad posadzką
  - T4. — 41x15x56cm na wys. 160cm nad posadzką
  - T6. — 41x15x28cm na wys. 160cm nad posadzką

SZKOŁA PODSTAWOWA I PRZYSZKOLNA SALA SPORTOWA TOMASZOWICE - KOLONIA GMINA JASTKÓW	
Inwestor	**GMINA JASTKÓW**
Tytuł rysunku	**RZUT I PIĘTRA**
Faza projektu	**PROJEKT BUDOWLANY**
Branża	**ARCHITEKTURA**
PROJEKTANT	Nr upr. / Podpis
mgr inż. arch. Anna Judita Remfejkiej	2666/LB/94
OPRACOWANIE	
mgr inż. arch. Joanna Kossowska	————
WERYFIKACJA	
mgr inż. arch. Zofia Rauch	2359/LB/74
Skala 1:100	Data 03.2008
Nr rysunku 4	Str 34

AUTORSKIE PRACOWNIA ARCHITEKTURY I URBANISTYKI ANNA I JULITA REMFEJKIEJSZ 20-809 Lublin ul. Gabriela Narutowicza 6 tel. 601-533 712 21 NIP 946-233-72-21