

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ WEWNĘTRZNEJ - BUDYNEK PRZEDSZKOLA

		drzwi do sal przedszkolnych	drzwi do sal przedszkolnych	drzwi do pom. hig.-sanit.	drzwi do pom. hig.-sanit.	drzwi przeszklone do sali	drzwi przeszklone do sali	drzwi do archiwum/ pom.teletech.	drzwi do szatni dzieci	drzwi do szatni dzieci	drzwi do stołówki	drzwi do mag. , socjalnego i zmywalni i do szatni pers.	drzwi na korytarz i do rozdzielni posilków	drzwi do kabiny WC	drzwi przeszklone wiatrolapu	drzwi do gabinetów	drzwi do gabinetów
OZNACZENIE NA RYSUNKU		Dw1-P	Dw1-L	Dw3-P	Dw3-L	Dw4-P	Dw4-L	Dw5-L	Dw7-P	Dw7-L	Dw8-L	Dw9-P	Dw9-L	Dw10-L	Dw16-L	Dw17-P	Dw17-L
MATERIAŁ		ALUMINIOWE	ALUMINIOWE	plytowe	plytowe	ALUMINIOWE	ALUMINIOWE	STALOWE	ALUMINIOWE	ALUMINIOWE	ALUMINIOWE	plytowe	plytowe	plytowe	ALUMINIOWE	plytowe	plytowe
KLASA ODP. OGNIOWEJ SCHEMAT		BEZKLASOWE	BEZKLASOWE	BEZKLASOWE	BEZKLASOWE	BEZKLASOWE	BEZKLASOWE	EI60	BEZKLASOWE	BEZKLASOWE	BEZKLASOWE	BEZKLASOWE	BEZKLASOWE	BEZKLASOWE	BEZKLASOWE	BEZKLASOWE	BEZKLASOWE
WYMIARY W MURZE	S	1070 mm	1070 mm	1000 mm	1000 mm	1500 mm	1500 mm	1050 mm	1070 mm	1070 mm	1240 mm	1000 mm	1000 mm	900 mm	1500 mm	1070 mm	1070 mm
	H	2070 mm	2070 mm	2080 mm	2080 mm	2100 mm	2100 mm	2070 mm	2070 mm	2070 mm	2070 mm	2080 mm	2080 mm	2080 mm	2100 mm	2100 mm	2100 mm
WYMIARY W ŚWIETLE PRZEJŚCIA	S	900 mm	900 mm	900 mm	900 mm	1200 mm	1200 mm	900 mm	900 mm	900 mm	1000 mm	900 mm	900 mm	800 mm	1200 mm	900 mm	900 mm
	H	2000 mm	2000 mm	2000 mm	2000 mm	2000 mm	2000 mm	2000 mm	2000 mm	2000 mm	2000 mm	2000 mm	2000 mm	2000 mm	2000 mm	2000 mm	2000 mm
KIERUNEK OTWIERANIA		prawe, jednoskrzydłowe	lewe, jednoskrzydłowe	prawe, jednoskrzydłowe	lewe, jednoskrzydłowe	prawe, jednoskrzydłowe	lewe, jednoskrzydłowe	lewe, jednoskrzydłowe	prawe, jednoskrzydłowe	lewe, jednoskrzydłowe	lewe, jednoskrzydłowe	prawe, jednoskrzydłowe	lewe, jednoskrzydłowe	lewe, jednoskrzydłowe	lewe, dwuskrzydłowe	prawe, jednoskrzydłowe	lewe, jednoskrzydłowe
ILOŚĆ SZTUK		1	5	3	7	1	1	1	4	3	1	5	2	1	1	2	4
INNE		- PRZESZKLONE- SZYBA BEZPIECZNA 44.1 - WYPOSAŻONE W KLAMKĘ I ZAMEK - KOLOR RAL 7035 - SKRZYDŁO CZYNNE MIN. 90CM - wsp. RA1 > lub= 35 dB	- PRZESZKLONE- SZYBA BEZPIECZNA 44.1 - WYPOSAŻONE W KLAMKĘ I ZAMEK - KOLOR RAL 7035 - SKRZYDŁO CZYNNE MIN. 90CM * DWIE SZTUKI WYKŁADANE NA ŚCIANĘ	- PELNE - WYPOSAŻONE W KLAMKĘ I ZAMEK - solidna konstrukcja - ramiak drewniany - powierzchnia pokryta laminatem CPL o grubości 0,5 mm - odporne na wycieranie i chemię - wypełnienie z płyty wiórowej otworowanej - ościeżnica bezprzylgowa - KOLOR zbliżony do koloru wykładziny (dąb bielony/ piaskowy/szary) - 2 SZTUKI Z PODCIĘCIEM WENTYLACYJNYM	- PELNE - WYPOSAŻONE W KLAMKĘ I ZAMEK - solidna konstrukcja - ramiak drewniany - powierzchnia pokryta laminatem CPL o grubości 0,5 mm - odporne na wycieranie i chemię - wypełnienie z płyty wiórowej otworowanej - ościeżnica bezprzylgowa - KOLOR zbliżony do koloru wykładziny (dąb bielony/ piaskowy/szary) - 6 SZTUK Z PODCIĘCIEM WENTYLACYJNYM	- PRZESZKLONE- SZYBA BEZPIECZNA 44.1 - WYPOSAŻONE W KLAMKĘ I ZAMEK - KOLOR RAL 7035 - SKRZYDŁO CZYNNE MIN. 90CM - DOSWIETLE BOCZNE * WYKŁADANE NA ŚCIANĘ	- PRZESZKLONE- SZYBA BEZPIECZNA 44.1 - WYPOSAŻONE W KLAMKĘ I ZAMEK - KOLOR RAL 7035 - SKRZYDŁO CZYNNE MIN. 90CM - DOSWIETLE BOCZNE * WYKŁADANE NA ŚCIANĘ	- PELNE, TECHNICZNE - WYPOSAŻONE W KLAMKĘ I ZAMEK I SAMOZAMYKACZ - KOLOR RAL 7035 - KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI60	- PRZESZKLONE- SZYBA BEZPIECZNA 44.1 - WYPOSAŻONE W KLAMKĘ I ZAMEK - KOLOR RAL 7035 - SKRZYDŁO CZYNNE MIN. 90CM * 3 SZTUKI WYKŁADANE NA ŚCIANĘ	- PRZESZKLONE- SZYBA BEZPIECZNA 44.1 - WYPOSAŻONE W KLAMKĘ I ZAMEK - KOLOR RAL 7035 - SKRZYDŁO CZYNNE MIN. 90CM * JEDNA SZTUKA WYKŁADANA NA ŚCIANĘ	- PRZESZKLONE- SZYBA BEZPIECZNA 44.1 - WYPOSAŻONE W KLAMKĘ I ZAMEK - KOLOR RAL 7035 - SKRZYDŁO CZYNNE MIN. 100CM * JEDNA SZTUKA WYKŁADANA NA ŚCIANĘ	- PELNE - WYPOSAŻONE W KLAMKĘ I ZAMEK - solidna konstrukcja - ramiak drewniany - powierzchnia pokryta laminatem CPL o grubości 0,5 mm - odporne na wycieranie i chemię - wypełnienie z płyty wiórowej otworowanej - ościeżnica bezprzylgowa - KOLOR zbliżony do koloru wykładziny (dąb bielony/ piaskowy/szary)	- 1 SZT. PELNE - 1 SZT. Z PRZESZKLIENIEM- szkło hartowane przezieme o grubości 4 mm (drzwi korytarzowe) - WYPOSAŻONE W KLAMKĘ I ZAMEK - solidna konstrukcja - ramiak drewniany - powierzchnia pokryta laminatem CPL o grubości 0,5 mm - odporne na wycieranie i chemię - wypełnienie z płyty wiórowej otworowanej - ościeżnica bezprzylgowa - KOLOR zbliżony do koloru wykładziny (dąb bielony/ piaskowy/szary) - Z PODCIĘCIEM WENTYLACYJNYM	- PELNE - WYPOSAŻONE W KLAMKĘ I ZAMEK WC - solidna konstrukcja - ramiak drewniany - powierzchnia pokryta laminatem CPL o grubości 0,5 mm - odporne na wycieranie i chemię - wypełnienie z płyty wiórowej otworowanej - ościeżnica bezprzylgowa - KOLOR zbliżony do koloru wykładziny (dąb bielony/ piaskowy/szary) - Z PODCIĘCIEM WENTYLACYJNYM	- PRZESZKLONE- SZYBA BEZPIECZNA 44.1 - WYPOSAŻONE W KLAMKĘ I ZAMEK - KOLOR RAL 7035 - SKRZYDŁO CZYNNE MIN. 90CM	- drzwi pływowe - wyposażone w klamkę i zamek - solidna konstrukcja - ramiak drewniany - powierzchnia pokryta laminatem CPL o grubości 0,5 mm - odporne na wycieranie i chemię - wypełnienie z płyty wiórowej otworowanej - ościeżnica bezprzylgowa - KOLOR zbliżony do koloru wykładziny (dąb bielony/ piaskowy/ szary)	

PODANE WYMIARY SĄ MINIMALNYMI WYMIARAMI OTWORU W MURZE. OSTATECZNE WYMIARY STOLARKI USTALIĆ Z PRODUCENTEM LUB DOSTAWCĄ ELEMENTU. PRZED ZAMÓWIENIEM I MONTAŻEM WYMIARY ODPOWIEDNICH OTWORÓW NALEŻY SPRAWDZIĆ W NATURZE. NINIEJSZY WYKAZ NALEŻY ROZPATRYWAĆ Z RZUTAMI, PRZEKROJAMI, ELEWACJAMI I DETALAMI.

Nazwa zamierzenia budowlanego: PROJEKT TECHNICZNY / WYKONAWCZY BRANŻY ARCHITEKTONICZNEJ OBEJMUJĄCY ZAKRESEM ROBOTY ZEWNĘTRZNE BUDOWLANE OBJĘTE ZAMÓWIENIEM PUBLICZNYM W 6-ODDZIAŁOWYM LOKALU PRZEDSZKOLNYM W BUDYNKU USŁUGOWO- MIESZKALNYM W SNOPKOWIE		
Lokalizacja: Snopków, dz. nr ewid. 68/19; 68/18; 68/2; 68/10; 68/25; 68/11 obręb ewidencyjny: 0024_SNOPKÓW jednostka ewidencyjna: 060907_2 - JASTKÓW, GMINA JASTKÓW		
Rysunek:	Skala: 1:100	
Branża:	Data: 08.09.2023	
Funkcja	Imię, nazwisko i nr upr. bud.	Podpis
Projektował:	mgr inż. arch. Rafał Wesołowski 221/LBOKK/2017	
Sprawdził:	mgr inż. arch. Małgorzata Deryło - Grudzień 127/LBOKK/2014	
Opracował:		
Faza:	Revizja:	Nr rysunku:
PROJEKT TECHNICZNY	B	AW-09

UWAGI:

- DRZWI OTWIERANE Z POMIESZCZENIA NA ZEWNĄTRZ, ZAWĘŻAJĄCE DROGĘ EWAKUACJI, POWINNY MIEĆ WYKŁADANE SKRZYDŁO.
- DRZWI W TOALETACH DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH POWINNY BYĆ OTWIERANE DO 110°.
- OGRANICZNIK OTWARCIA NALEŻY MONTOWAĆ W PODŁODZE, A W SZCZEGÓLNYCH PRZYPADKACH NA ŚCIANIE.
- DRZWI Z WYMOGIEM WENTYLACJI NALEŻY WYPOSAŻYĆ W KRATKĘ WENTYLACYJNĄ / TULEJE STALOWE / PODCIĘCIE O MIN. POWIERZCHNI 0,022m².